

# SB10i УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ САБВУФЕР




<b>Описание</b>	Ультеракомпактный сабвуфер: 1 × 10" Питание от LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X
<b>Предел низкой частоты (-10 дБ)</b>	27 Гц ([SB10_100])
<b>Максимальный SPL<sup>1</sup></b>	124 дБ ([SB10_200])
<b>Номинальная направленность</b>	Стандартная
<b>Громкоговоритель</b>	1 × 10"
<b>Акустическая нагрузка</b>	Фазоинвертор, L-Vents
<b>Номинальный импеданс</b>	8 Ω
<b>Соединение</b>	4-контактная клеммная планка с пружинным разъемом и защитной панелью
<b>Подвес и монтаж</b>	8 точек крепления М6 под аксессуары для настенной установки
<b>Масса (нетто)</b>	15 кг
<b>Корпус</b>	Фанера из балтийской берёзы
<b>Передняя панель</b>	Стальная решетка с покрытием Звуконепроницаемая 3D ткань
<b>Цвет</b>	Тёмный серо-коричневый (Pantone 426 C) Белый (RAL 9010) Под заказ любой цвет по палитре RAL
<b>IP рейтинг</b>	IP 55

<sup>1</sup> Пиковый уровень на расстоянии 1 м в полупространстве на розовом шуме с пик-фактором 4 (в скобках указан соответствующий пресет).

## УСТАНОВКА




► SB10i на полу



► SB10i на стене


## ГАБАРИТЫ




Фронт



Боковая сторона



Верх



Низ