



SB18i

Низкочастотная акустическая система

Сконструированный по принципам WST и коаксиальной технологии, сабвуфер SB18i предназначен для фиксированных инсталляций и рекомендуется для работы с акустической системой KARAI. Его использование позволяет добиться понижения частоты до 32 Гц.



18" громкоговоритель, установленный в корпус с фазоинвертором, обеспечивает мощный низкочастотный удар, высокую чувствительность, снижает коэффициент термокомпрессии и уменьшает нелинейные искажения. Даже при самых высоких нагрузках воздуховод фазоинвертора обеспечивает ламинарность воздушного потока и препятствует образованию турбулентных шумов. Все это позволяет разработчикам сабвуфера SB18i гордиться его акустическими и музыкальными показателями.

Корпус SB18i выполнен из первоклассной многослойной Балтийской фанеры, что обеспечивает наилучшие механико-акустические показатели.

В верхней части сабвуфера SB18i предусмотрен «стакан» для крепления акустических систем XT, ARCS WIDE/FOCUS и KIVA на стойке.

Сабвуфер управляется усилителями LA4X или LA8, которые обеспечивают линейаризацию, оптимизацию и защиту динамиков при любом варианте использования акустической системы SB18i.

Предел нижних частот (-10 дБ)	32 Гц ([SB18_100] заводские настройки)
Максимальный уровень звукового давления (SPL)	136 дБ ([SB18_100] заводские настройки)
Мощность, RMS	700 Вт
Компоненты	НЧ: 1 x 18" влагостойкий динамик Номинальное сопротивление: 8 Ом
Габариты Ш*В*Г	713 x 543 x 700 мм
Вес	50 кг
Подключение	Два 4-контактных разъема типа Speakon
Корпус	Балтийская фанера Серо-коричневый RAL 8019 или белый RAL9010, RAL на заказ Стальная решетка с антикоррозийным напылением Акустически нейтральная ткань Aimet
Крепления	Высокопрочная сталь Класс защиты IP45



Ламинарный поток



Под управлением LA4X или LA8

