

ARGO 6 FX



AYRTON



Световой
поток
13000

CRI
<86

Зум
4°-56°

Цв. темп
ВСЕ



ARGO 6 FX

Мультиточечный источник IP65

ARGO 6 FX — это универсальный, полностью оснащённый светильник для самых разных задач. Он наследует ключевые функции WASH-версии и поддерживает непрерывное вращение по панораме и наклону I.R.S.

Мощность и впечатляющие возможности ARGO 6 FX обеспечиваются уникальной оптической системой: кластер из 19 PMMA-линз диаметром 280 мм работает в паре с 19 стеклянными световодами, выходная поверхность которых выполнена с оптической микроструктурой. Такой подход позволяет формировать исключительно насыщенный и мощный луч с зумом 14:1 и диапазоном раскрытия от 4° до 56°.

В приборе используются 19 светодиодов по 40 Вт с системой микширования цветов RGB+W. ARGO 6 FX выдает световой поток до 13 000 люмен.

Особое внимание заслуживает система LiquidEffect: высокоточное жидкостное графическое решение с полупрозрачной «сотой», позволяющее создавать сложные динамические эффекты. LiquidEffect можно использовать как отдельно, так и совместно с основной LED-матрицей, что открывает новые горизонты для художественного моделирования света.

ARGO 6 FX — это прибор, который даёт максимальную свободу творчества, позволяя реализовать самые смелые идеи с высокой точностью и выразительностью.

ОПТИКА

Двухэлементная оптическая система с зумом 14:1
Диапазон зума от 4° до 56°
19 фронтальных линз диаметром 70 мм
Кластер фронтальных линз диаметром 280 мм

ИСТОЧНИК СВЕТА

19 RGBW LED-источников 1 000 лм каждый
Световой поток до 13 000 лм
Индекс цветопередачи (CRI) до 86
Ресурс работы (L70) до 40 000 часов
Отсутствие мерцания (flicker-free)

ДВИЖЕНИЕ

Точное позиционирование
Разрешение: 8 бит / 16 бит
Плавные и динамичные движения
Панорамирование и наклон с автоматическим
восстановлением позиции
Неограниченное вращение PAN/TILT

ЦВЕТ

Точное смешение 4 цветов RGBW
4,29 миллиарда оттенков (8-бит)
Виртуальное цветовое колесо
Динамические цветовые макроэффекты

ЭФФЕКТЫ

2D и 3D графические эффекты
Встроенные паттерны
Пиксельное управление
Технология LiquidEffect

ДИММЕР / СТРОБ

Электронный диммер от 0 до 100%
Стробоскопический эффект 1–25 вспышек в
секунду

АППАРАТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Графический LCD-дисплей с функцией переворота
5 кнопок меню для настройки функций
Встроенный приёмник LumenRadio
Разъёмы XLR 5 pin с защитой IP65
Разъёмы etherCON RJ45 с защитой IP65
Разъём powerCON TRUE1* с защитой IP65

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол DMX 512
Совместимость с DMX-RDM
Автономный режим, локальная панель
управления
Поддержка протоколов ArtNet™ и sACN
3 DMX-режима (от 26 до 127 DMX-каналов)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: макс. 950 Вт

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обновленная система охлаждения
Автоматически регулируемые вентиляторы
Опция выбора режимов вентиляции
Защита от перегрева

КОРПУС

Каркас из алюминия и стальных пластин
Основание из литого алюминия
Крышки из ABS PC (класс V0)
Фронтальное стекло класса K08
Две боковые ручки для переноски
Четыре усиленные опорные ножки
Класс защиты IP65
Цвет корпуса: чёрный (Carbon)

УСТАНОВКА

Два крепления Omega с ¼-оборотным
фиксатором
Четыре монтажные точки с ¼-оборотным
фиксатором
Точка крепления страховочного троса

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. температура эксплуатации: 45°C
Мин. температура эксплуатации: -20°C
Мин. рабочее расстояние: 2,0 м

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

ГАБАРИТЫ

Ш x В x Г прибора: 436 x 536 x 280 мм
Ш x В x Г с транспортировочным кейсом: 485 x
565 x 350 мм

ВЕС

Вес прибора: 23,2 кг

КОД ПРОДУКТА: 019650



AYRTON

СОНОРУСС

ООО «Сонорусс»
Официальный дистрибьютор Ayrton в России

sales@sonoruss.ru
+7 495 781 61 33

sonoruss.ru