



SB28

Мощный сабвуфер

Сабвуфер SB28 рекомендуется для работы с акустическими системами K1, KUDO, V-DOSC and ARCS. Его использование позволяет добиться понижения частоты до 25 Гц.

Два 18" громкоговорителя, установленные в корпус с фазоинвертором, обеспечивают мощный низкочастотный удар, высокую чувствительность, снижает коэффициент термокомпрессии и уменьшает нелинейные искажения. Даже при самых высоких нагрузках воздуховод фазоинвертора обеспечивает ламинарность воздушного потока и препятствует образованию турбулентных шумов.


Корпус SB28 выполнен из первоклассной многослойной Балтийской фанеры, что обеспечивает наилучшие механико-акустические показатели.

Управление и питание SB28 обеспечивает усилитель LA8. На один канал LA8 нагружается один сабвуфер SB28. Назначение каналов зависит от выбранной пользователем предустановки. Это гарантирует интеллектуальную защиту системы, фильтрацию и эквализацию сигнала. 4-канальный усилитель поставляется с библиотекой предустановок, обеспечивающих оптимизацию работы системы в пределах рекомендованных конфигураций.



Частотная характеристика 25 Гц ([SB28_100] заводская предустановка) (-10dB)

Номинальная направленность (-6 дБ)	Горизонтальная: 100° симметричная Вертикальная: регулируемая количеством элементов и конфигурацией подвеса	
Максимальный уровень звукового давления(SPL), 10дБ, 1 м	140 дБ ([SB28_100] заводская предустановка)	
Мощность, RMS	1225 Вт	
Компоненты	НЧ: 2 x 18" водостойкие	
Подвес	Номинальное сопротивление: 4 Ом	
Физические данные	Ш*В*Г	1300 x 550 x 700 мм
	Вес	93 кг
	Подключение	1 x 4-пин Speakon®
	Корпус	Композитный материал на стальной основе
	Покрытие	Темно-коричневый, RAL 8019®
	Передняя панель	Стальная решетка с полимерным напылением Aimet® акустически нейтральная ткань
	Элементы для подвеса	Стальные, с полимерным напылением
Класс защиты	IP55	



ламинарный поток



Под управлением LA-8

